

HOUTEN POTEN

FOOTFIXX WOOD & WOOD 3.0

PRODUCTSPECIFICATIES

- Eenmalig schroeven van het basisdeel.
- Vervangbaar beschermvoetje verkrijgbaar in 28mm en 34mm.
- Het basisdeel heeft een diameter van 13,7mm bij de Footfixx Wood en 10,4mm bij de Footfixx Wood 3.0. Het beschermvoetje mag groter zijn dan de poot.
- De Footfixx Wood is uitsluitend te gebruiken onder poten die vlak op de vloer staan.
- De Footfixx Wood 3.0 is ook te gebruiken bij poten onder een hoek tot 25 graden.
- Bij de Footfixx Wood komt het meubel maximaal 17mm hoger, bij de Footfixx Wood 3.0 20mm hoger.



PRODUCTINFORMATIE

Product

Footfixx Wood met 28mm beschermvoetje
Footfixx Wood met 34mm beschermvoetje

Art.

10-2070
10-2000

Footfixx Wood 3.0 met 28mm beschermvoetje
Footfixx Wood 3.0 met 34mm beschermvoetje

10-2075
10-2005

Losse beschermvoetjes

Footfixx los beschermvoetje ø28mm
Footfixx los beschermvoetje ø34mm

10-9300
10-9000

WANNEER KIES JE VOOR DE FOOTFIXX WOOD 3.0?

Als de onderkant van de poot niet vlak op de vloer staat kies je altijd voor de Footfixx Wood 3.0. De Footfixx Wood 3.0 kan gebruikt worden onder een hoek tot maximaal 25 graden.

METEN EN MONTEREN

Meet de diameter op met een schuifmaat.

Schroef het basisdeel in de houten poot

Klik het beschermvoetje op het basisdeel.

Onderkant vlak op de vloer
(Footfixx Wood)

Onderkant niet vlak op de vloer
(Footfixx Wood 3.0)



28 OF 34 MM BESCHERMVOETJE?

Die keuze is aan u. Wel geldt: hoe groter het beschermvoetje, hoe beter de druk verdeeld wordt en hoe gemakkelijker het meubel schuift.

